

RESISTÊNCIA OPTIMA COMPACT

A resistência elétrica mais avançada do mundo



RECURSOS

- Robusta e durável, construída com os melhores elementos existentes no mercado.
- Excede as normas europeias em segurança e durabilidade.
- Painel de controlo "Touch Screen".
- Compatível com sistemas de gestão (SGE ou domótica)
- Termóstato digital com precisão de 0,5°C.
- Detetor de fluxo com sonda em ouro.
- Prioridade ao aquecimento.
- Relógio temporizador.
- Elementos de aquecimento e tubo em titânio
- Potências de 3 a 24kW.
- Ligações de 1 1/2" ou uniões de 50 mm.
- Dimensões CxLxA: 592x200x219 mm
- Caudal mínimo: 2 a 6 kw = 1m³/h
- Caudal mínimo: 9 a 24 kw = 4m³/h
- Caudal máximo: 17 m³/h



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	(A)
ELE-150-0254	Resistência 3KW MON	13
ELE-150-0260	Resistência 6KW TRI/MON	9/37
ELE-150-0261	Resistência 9KW TRI/MON	13/40
ELE-150-0262	Resistência 12KW TRI/MON	18/53
ELE-150-0263	Resistência 15KW TRI	22
ELE-150-0264	Resistência 18KW TRI	26
ELE-150-0265	Resistência 24KW TRI	35

DISPONÍVEL EM: