



BOMBAS DOSEADORAS DE pH DE FÁCIL INSTALAÇÃO

INJEÇÃO AUTOMÁTICA DE pH MINURADOR OU INCREMENTADOR



BOMBA DOSEADORA

Série ECO



Fácil instalação.



Ideal para piscinas residenciais.

Aplicação: Bomba peristáltica para injeção de pH, floculante, cloro, entre outros. • **Alta compatibilidade química** • **Material:** Caixa de polipropileno resistente a choques e à agressão química (IP65).

Caraterísticas específicas: • **Caudal:** 1,5 l/h (25 ml/min). • **Pressão de funcionamento:** 0,5 - 1,5 bar. • **Alimentação:** 230 V AC 50/60 Hz. • **Tubo peristáltico (material):** Santoprene. • **Consumo:** 3 W.

Inclui: Injetor de produto. • Filtro de sucção e descarga. • 4 m de tubo de injeção/ sucção. • Suporte e parafusos de fixação.



A - Bomba peristáltica
Série ECO



Cumprir com as normas
EN 61010-1
EN 61326-1

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS - BOMBA DOSEADORA PERISTÁLTICA 1,5 l/h a 1,5 bar

Código CUDELL-OS	Dosagem	Caudal l/h	Pressão máxima bar	Alimentação elétrica		Dimensões		
				Tensão	Consumo	Altura	Profundidade	Largura
				(V)	(W)	(mm)	(mm)	(mm)
512444	Ácida ou Alcalina	1,5	1,5	230	3,5	103	92	82