

SELANTE DE FUGAS



O Selante de fugas foi desenvolvido para selar pequenas fugas em piscinas onde a perda de água não exceda 2,5 cm por dia em cada 60m³ de água. O Selante de fugas não é recomendado para reparar Liners ou tela armada danificados.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Desligar a bomba da piscina. Retirar qualquer aspirador / robot automático da piscina.
2. Colocar a válvula do filtro na posição "BY-PASS" ou "RECIRCULAÇÃO". Se nenhuma destas configurações estiver disponível, remova os elementos filtrantes (grelhas ou cartuchos) do filtro antes de iniciar o tratamento.
Nota: Os jatos finos das cascatas podem bloquear quando é aplicado Selante de fugas. Se esses jatos não puderem ser removidos ou isolados antes de usar o Selante de fugas, então não use este produto.
3. O Selante de fugas deve ser adicionado à taxa de 1 litro por cada 60m³ de água da piscina. Existem dois métodos de aplicação para o Selante de fugas, dependendo da localização da fuga:
 - (A) **FUGA NA SUPERFÍCIE DA PISCINA:** Se possível, localizar a área da fuga e adicionar o produto a esta área. Caso contrário, distribuir o produto uniformemente ao redor da piscina.
 - (B) **FUGA NAS TUBAGENS:** Adicionar a quantidade indicada de Selante de fugas diretamente no skimmer. Colocar uma mangueira de aspirador na piscina (com o aspirador acoplado) no ponto mais profundo da piscina. Verifique se a mangueira do aspirador não tem ar antes da aplicação.
4. Se não tiver certeza da localização da fuga, utilize o método (B).
5. Aguardar 30 minutos e ligar a bomba. Deixar a bomba em funcionamento, no mínimo, 8 horas.
6. Marcar o nível da água e verificar após 24 horas.
7. Deixar que todos os resíduos assentem (aguardar 6 horas) e aspirar para esgoto.
8. Poderá ser necessária uma segunda aplicação em piscinas de maior dimensão ou se ainda se verificar uma reduzida perda de água.

Para mais informações, acesse ao nosso Website: www.lo-chlor.co.uk