

Descrição

Sauna control PRO C2

Tecnologia inovadora:

- Controlo da sauna numa só peça
- Componentes de alta qualidade e alta durabilidade
- Estrutura lisa - 4 cm
- Carga máxima de comutação do sistema de aquecimento: 10,5 kW
- Saída adicional comutável até 3,5 kW ou 500 W regulável (por exemplo, para aquecedores de infravermelhos ou painéis de aquecimento de infravermelhos)
- Luz e ventilador comutáveis e reguláveis (máx. 100 W)
- O tempo limite de aquecimento pode ser aumentado para uso comercial (6/12/18/24 h)
- Sistema de sensor simples ou duplo
- Eletrónica energeticamente eficiente
- Alinhamento de fases para prolongamento da vida útil do relé
- Pré-seleção de tempo digital e precisa ao minuto
- Pré-seleção digital da temperatura e indicação da temperatura
- Arranque remoto através de contacto sem potencial
- Modo Eco
- Saída de estado
- Perfis de utilizador
- Ligação de um amplificador de potência adicional (necessário para aquecedores eléctricos com potências superiores a 10,5 kW)
- Ligação dos dispositivos de segurança do aquecedor eléctrico
- Interface RS485 para a ligação ao sistema de bus ou MySentio WiFi



Dados técnicos:

- Temperatura ambiente: -10° C a +40° C
- Humidade: max. 95%, sem condensação
- Tensão comutada/três fases 3N: 400 V AC 50HZ
- Intervalo de regulação da temperatura: 30°C a 110°C

Detalhes:

Ref. ^a	SET-080-0034
Cor	Preto / Branco
Dimensões (WxHxD) [mm]	307 x 175 x 57
Controlo da sauna	1-parts
Fixação interior	Não
Classe de proteção do painel de controlo	IPX4
Montagem	Montagem à superfície
Versão (sensor)	Plástico, Branco
Âmbito da entrega	Unidade de controlo, sensor aquecedor, sensor banco
Potência do aquecedor [kW]	10,5
Potência de saída adicional [kW]	3,5
Potência, luz [W]	100
Potência, ventoinha [W]	100
Modo finlandês	Incluído
Operação por infravermelhos	Incluído
Sistema de um só sensor	Incluído
Sistema de dois sensores	Incluído
Indicação de temperatura	Incluído
Arranque remoto	Incluído
Tempo limite de aquecimento ajustável	Incluído
Tempo pré-definido ajustável	Incluído
Programas do utilizador	Incluído
Bus compatível (RS485)	Incluído
Compatível com aplicação MySentio	Incluído

DISPONÍVEL EM: