

PRO D2:

- Unidade de controlo da sauna em 2 partes (podem ser utilizadas até 4 unidades de funcionamento da sauna)
- Tecnologia patenteada
- Unidade de controlo possível dentro e fora da sauna
- Carga máxima de comutação do sistema de aquecimento: 10,5 kW
- Luz e ventilador comutáveis e reguláveis (máx. 100 W)
- Limite de tempo de aquecimento pode ser aumentado para uso comercial (6/12/18/24 h)
- Eletrónica energeticamente eficiente
- Ligação para dispositivos de segurança do aquecedor elétrico
- Sistema de sensor único ou duplo
- Pré-seleção da hora digital e precisa ao minuto
- Pré-seleção digital da temperatura e indicação da temperatura
- Modo Eco
- Saída de estado
- Perfis de utilizador

PRO D3

- Desempenho máximo do evaporador: 3,5 kW
- Funcionamento com um sensor de humidade real ou programado (o sensor deve ser encomendado separadamente)
- Programa de pós-secagem
- Pré-seleção digital da humidade
- Indicador de humidade (apenas com sensor de humidade)



Ref ^a	SET-080-0131	SET-080-0133
	PRO D2	PRO D3
Cor do painel de controlo	Preto	
Dimensões painel de controlo (LxAxP) [mm]	80 x 104 x 38	
Painel de controlo de montagem interior	Incluído	
Classe de proteção do painel de controlo	IPX4 (à prova de salpicos)	
Controlo da sauna	2-partes	
Dimensões unidade controlo (LxAxP) [mm]	307 x 175 x 54	
Fixação interior	Não	
Classe de proteção unidade de controlo	IPX4	
Tipo de montagem	Montagem à superfície	
Versão (sensor)	Plástico, branco	
Âmbito de aplicação	Unidade de controlo, painel de controlo, sensor do aquecedor	
Potência do aquecedor [kW]	10,5 kW	
Potência nominal do evaporador [kW]	-	3,5 kW
Power, light [W]	100	100
Power, fan [W]	100	100
Modo finlandês	Incluído	Incluído
Operação com humidade	-	Incluído
Sistema de um só sensor	Incluído	Incluído
Sistema de dois sensores	Incluído	Incluído
Indicação da temperatura	Incluído	Incluído
Indicador de humidade	-	Incluído
Arranque remoto	Incluído	Incluído
Tempo limite de aquecimento ajustável	Incluído	Incluído
Tempo pré-definido regulável	Incluído	Incluído
Programas de utilizador	Incluído	Incluído
Bus compatível (RS485)	Incluído	Incluído
Compatível com a aplicação MySentio	Incluído	Incluído

DISPONÍVEL EM: